

BECK Asphalt

Reaktivní (vodou) studená asfaltová směs na nejvyšší úrovni
pro snadné a trvalé asfaltové opravy!

APLIKACE

- ▶ asfaltové opravy kanalizačních šachet na pozemních komunikacích
- ▶ asfaltové opravy výtluků

VLASTNOSTI

- ▶ hotová směs z kbelíku lze použít při vlhku a mrazu (max - 5°C)
- ▶ okamžité zatížení
- ▶ šetrný k životnímu prostředí a recyklovatelný

BALENÍ

v plechových kbelících 30 kg

ZRNITOST

0 – 5 mm

NÁVOD K POUŽITÍ

- ▶ Povrch musí být čistý, bez prachu a dalších volných částic.
- ▶ Prolepší spojení směsi s podkladem, doporučujeme podklad natřít asfaltovou penetrací.
- ▶ Směs aplikujeme např. do kanálového prostorového výmolu pomocí zednické lžice, lopatou nebo jinými podobnými nástroji.
- ▶ Směs navlhčíme dostatečným množstvím vody.
- ▶ Bez zbytečného odkladu provedeme zhutnění např. vibrační deskou, válečkem, menší plochy můžeme zhutnit ručním pěchem (ASP-ZU-004).
- ▶ Navlhčená a zhutněná směs začne reagovat a po krátké době tvrdnout v závislosti na venkovní teplotě.



Informace o našich službách a dodávkách získáte na kontaktech:

MB - SVING s.r.o. - provozovna Modletice 1, 251 70 Dobřejovice, tel. +430 323 637 041

MB - SVING s.r.o. - provozovna Brno, Řípská 13, 627 00, Brno, tel. +420 545 217 205

www.sving.cz